

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

	LEICA L1 L2	TYLKO LEICA L2
Mechanizm Nazwa	L1	L2
Typ	Ręcznie nakręcany	
Amplituda	28,800 A/h, 4 Hz	
Łożyska jubilerskie	26	
Czas pracy	Minimum 60 godzin	
Wyświetlanie	Podtarce godzin, minut, sekund, okienko daty, wskaźnik stanu, wskaźnik długości pracy z równomiernie zamykającymi się łopatkami	Druga strefa czasowa GMT przez 12-godzinną ramkę, wyświetlacz dzień/noc
Płyta Pierścień GMT Okno daty	Materiał: Aluminium o wysokiej wytrzymałości. Kolor: czarny mat, biały nadruk; indeksy rodowane i diamentowe, aplikacja wskazówki i pierścienia wokół małej sekundy	
Koperta Materiał	Stal nierdzewna (316L)	
Średnica	41 mm	
Grubość	14.5 mm	
Wykończenie	Powierzchnie polerowane i satynowane na wysoki połysk, fazowane krawędzie	
Szkló	Szaferowe wypukłe, nieodblaskowe po obu stronach, powłoka odporna na zarysowania, mocowane śrubami	
Tył	Szaferowe płaskie, nieodblaskowe po obu stronach, powłoka odporna na zarysowania, mocowane śrubami	
Odporność na wodę	50m 5 ATM (ISO 2281 test ciśnienia)	
Korona	Opatentowana korona z czerwoną kropką ceramiczną do ręcznego nakręcania i ustawiania czasu, przycisk daty do szybkiego ustawiania	Korona GMT
Pasek	Czarna skóra cielęca z odpowiednio kolorowym szwem, czerwone wnętrze	Czarna matowa skóra aligatora z odpowiednio kolorowym szwem, czerwone wnętrze
Klamra	Sprzączka ze stali nierdzewnej, frezowana, polerowana i satynowana, z wygrawerowanym napisem LEICA	
Funkcje specjalne	Resetowanie wskazówek i sekundnika poprzez naciśnięcie dociskacza. Ostrza rezerwy chodu zamykają się równomiernie.	Wyświetlacz dzień/noc dla drugiej strefy czasowej

Masz pytania dotyczące szczegółów technicznych lub funkcjonalności zegarków Leica? Nasz zespół serwisowy w Ernst Leitz Werkstätten chętnie odpowie na pytania.

